

## PŘEDSTAVUJEME

EPCOS, TOOLOVA, WÜRTH, STOCKO, PANASONIC  
SPECTRUM CONTORL



ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY  
Luženice 10, 344 01 Domažlice  
tel.: 379 723 915, fax: 725868

[info@atd-elektronik.cz](mailto:info@atd-elektronik.cz) [www.atd-elektronik.cz](http://www.atd-elektronik.cz)



## SONITRON NABÍZÍ:



### STANDARDNÍ SÉRIE PIEZO SPEAKERŮ



STANDARDNÍ SÉRIE JE ZALOŽENÁ NA NEJVYŠŠÍ PIEZO-TECHNOLOGII A JE POVAŽOVÁNA ZA NEJROBUSTNĚJŠÍ SÉRII PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE. STANDARDNÍ „BZUČÁKY“ POUŽÍVAJÍ MEMBRÁNU, KTERÁ JE UPEVNĚNÁ A ZALEPENÁ V POUZDŘE. „BZUČÁKY“ JSOU ODOLNÉ PROTI OTŘESŮM, JSOU PRACHOTĚSNÉ A VODOTĚSNÉ. STANDARDNÍ MODELY MAJÍ ŠIROKÝ ROZSAH VYUŽITÍ A NABÍZEJÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP 100 DB(A).

#### VÝHODY:

- EXTRÉMNĚ VYSOKÝ ZVUKOVÝ TLAK A ZÁROVEŇ VELICE JASNÝ PRONIKAVÝ ZVUK
- ODOLNOST PROTI OTŘESŮM
- PRACHOTĚSNOST A VODOTĚSNOST
- PCB A PANELOVÉ ZAPOJENÍ
- VYSOKÁ SPOLEHLIVOST
- NÍZKÁ SPOTŘEBA
- ŠIROKÝ ROZSAH OPERAČNÍHO ZABEZPEČENÍ
- ŠIROKÉ ROZMEZÍ TEPLOT

#### UŽITÍ:

- ALARMY
- PRŮMYSLOVÉ A BEZPEČNOSTNÍ HLÁSIČE
- MONITOROVACÍ A ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ
- ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
- VOJENSKÁ ZAŘÍZENÍ
- NÁKLADNÍ A OSOBNÍ AUTOMOBILY, LODĚ A LETADLA
- POŽÁRNÍ HLÁSIČE

Model	Function	Operating voltage		Frequency (±15%) Hz	Pulse rate Hz	Operating current mA		Sound pressure dB(A) *
		min Vdc	Max Vdc			at V min.	At V max.	
SC 235 A	contin.	2	35	2500	-	0.3	8.6	73
SC 235 B	contin.	2	35	3500	-	0.4	8.4	87
SC 515 C	contin.	5	15	3000	-	25	130	102
SCI 535 A1	multif.	5	35	2500	1	1.4	12.5	77
SCI 535 B1	multif.	5	35	3500	1	1.4	12.2	86
SCI 515 C	multif.	5	15	3000	1	13	70	96
SCI 535 A5	multif.	5	35	2500	5	1.4	12.5	77
SCI 535 B5	multif.	5	35	3500	5	1.4	12.2	86
SCR 535 A	multif.	5	35	2500	20	1.4	12.6	82
SCR 535 B	multif.	5	35	3500	20	1.4	12.6	84
SW 535 B	warbler	5	35	3500	-	1.3	10.6	87
SW 515 C	warbler	5	15	3000	-	30	120	104
SUC 516 A	contin.	5	16	2500	-	1.8	13.3	92
SUC 516 B	contin.	5	16	3500	-	0.8	13.0	90
SULC 516 B	contin.	5	16	3500	-	2.0	13.3	97
SULI 516 B1	intermit.	5	16	3500	1	1.2	11.6	94
SULI 516 B5	intermit.	5	16	3500	5	1.2	11.6	94
SUM 516 A1	multif.	5	16	2500	1	1.8	11.6	93
SUM 516 A5	multif.	5	16	2500	5	1.8	11.6	93
SULM 516 B1	multif.	5	16	3500	1	2.4	14.2	96
SULM 516 B5	multif.	5	16	3500	5	2.4	14.2	96
SC 0715 BL	contin.	0.7	15	3500	-	0.3	13.4	98
SWP 515 C	sweep	5	15	3000	-	55	110	102
SP27	contin.	3.5	9	3500	-	1.6	4.8	94 (9V)

Více na: [info@atd-elektronik.cz](mailto:info@atd-elektronik.cz)